

Universele rubber olieslang SAE 100-R6 EN854 1TE

Kenmerken:

- Naadloze oliebestendige binnenwand synthetisch rubber
- 1 Gevlochten textiel inlage
- Buitenmantel van zwart synthetisch rubber, olie- diesel-slijtage- en weerbestendig
- Temperatuurbereik van -40°C tot 100°C (piek 125°C)
- Voor lucht geldt: max. +70°C
- Veiligheidsfactor: werkdruk x 4



Deze hoog kwalitatieve met textiel verstevigde rubberslang is uitermate geschikt voor krachtoverdracht in hydraulische installaties. Doorvoer onder druk van hydraulische vloeistoffen, diesel, vet, oliehoudende lucht en water. Deze slang is lichtgewicht en flexibel vanwege de textielversteviging. Ook is de buitenwand van de slang goed bestand tegen olie en vet.

Bestelnummer	inwendig		uitwendig mm	werkdruk bar	buigradius mm	barstdruk bar	gewicht kg/m
	mm	inch					
SG.015030	6,4	1/4	12,3	28	65	112	0,105
SG.015060	7,9	5/16	13,9	28	80	112	0,125
SG.015090	9,5	3/8	15,5	28	80	112	0,150
SG.015120	12,7	1/2	19,5	28	100	112	0,215
SG.015150	15,9	5/8	22,6	24	125	96	0,255
SG.015180	19,0	3/4	25,8	21	150	84	0,300
SG.015210	25,4	1	33,2	20	170	80	0,450