



**Completati di valvola di blocco pilotata a doppio effetto da 3/8". Senza kit tubi. Grezzi.**  
**Equipped with double acting check valve 3/8". Without hoses kit. Rough**

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Allungamento mm/ Extension mm	Carico verticale/Vertical load	Spessore mm/ Thickness mm
OPH135	635	90x90	80x80	220	-	-	-	-	-	350	a 100bar 1963kg, a 150bar 2945kg	4
	675	80x80	70x70	350	-	-	-	-	-	400	a 100bar 1256kg, a 150bar 1884kg	4
	762	80x80	70x70	350	-	-	-	-	-	400	a 100bar 1256kg, a 150bar 1884kg	4
OPH140	675	100x100	90x90	180	-	-	-	-	-	400	a 100bar 1963kg, a 150bar 2945kg	4
OPH150	775	100x100	90x90	180	-	-	-	-	-	500	a 100bar 1963kg, a 150bar 2945kg	4
OPH240	675	100x100	90x90	180	-	-	-	-	-	400	a 100bar 2824kg, a 150bar 4241kg	4
OPH250	775	100x100	90x90	180	-	-	-	-	-	500	a 100bar 2824kg, a 150bar 4241kg	4
OPH350	785	110x110	100x100	250	-	-	-	-	-	500	a 100bar 3848kg, a 150bar 5772kg	4
	985	110x110	100x100	250	-	-	-	-	-	700	a 100bar 3800kg, a 150 bar 5700kg	4
	762	100x100	90x90	180	265	228	57	190	230	400	a 100bar 1900kg, a 150bar 2900kg	4
	862	100x100	90x90	180	265	228	57	190	230	500	a 100bar 1900kg, a 150bar 2900kg	4
	762	100x100	90x90	180	265	228	57	190	230	400	a 100bar 2800kg, a 150bar 4200kg	4
	862	100x100	90x90	180	265	228	57	190	230	500	a 100bar 2800kg, a 150bar 4200kg	4
	872	110x110	100x100	250	265	228	57	190	230	500	a 100bar 3800kg, a 150bar 5700kg	4
	1072	110x110	100x100	250	265	228	57	190	230	700	a 100bar 3800kg, a 150bar 5700kg	4